



TELATO TAPE

SCHEDA TECNICA

SUPPORTO	Tela politenata
ADESIVO	Gomma naturale
LINER	Assente

DESCRIZIONE

Nastro adesivo in tela politenata con buona conformabilità e buona resistenza all'invecchiamento.

Applicazioni: Indicato per giunte su varie superfici.

	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI STANDARD
Spessore Supporto + adesivo	AFERA 5006	Microns μ	300
Spessore Liner	AFERA 5006	Microns μ	Assente
Adesività (Peel)	AFERA 5001	N/25 mm	10
Allungamento %	PSTC 31	%	11,5
Carico di rottura	PSTC 31	N/25 mm	16,5
Resistenza a Temperatura		$^{\circ}\text{C}$	- 20 + 80

INFORMAZIONI DI SICUREZZA E SMALTIMENTO

- L'adesivo non contiene metalli pesanti, formaldeide e ammine aromatiche.
- Catalogato come rifiuto industriale non pericoloso

NOTE

Pulire le superfici da adesivizzare dalla polvere, da grassi e applicare il nastro sulla superficie asciutta.

I nastri autoadesivi sono soggetti a modifiche nel tempo che comportano variazioni fisiche e prestazionali. Raccomandiamo di mantenere i rotoli negli imballi originali.

Se conservati in ambienti ventilati, a temperatura tra 15 e 25 gradi centigradi, con un'umidità relativa non superiore al 65%, lontano da fonti di luce e di calore diretta, i prodotti mantengono le caratteristiche per almeno 12 mesi.

I valori di questa scheda tecnica sono basati su prove eseguite rigorosamente e in buona fede. Tuttavia non possono rappresentare una garanzia a causa della complessità e della varietà delle applicazioni. L'utente finale deve sempre accertarsi dell'idoneità del prodotto. In caso di dubbi non esitate a contattarci.