



TECHNICAL DATA

safety walk

CARATTERISTICHE:

Adesivo acrilico in solvente

Supporto accoppiato di corindone

Peso adesivo 50 gr/m²

Peso totale (senza liner) 800/gr/m²

Liner carta monopolitenata

Allungamento alla rottura 5%

Adesione su acciaio: (PSTC10) +/- 5 N/25 mm Rolling

ball test (PSTC 6): 1 cm

Flessibilità: sino a 90°

Durata nel tempo: 5-7 anni in normali

condizioni di usura.

Resistenza alla temperatura: -30°C + 110°C

Durata in immersione completa nei seguenti liquidi:

Acqua o detersivi: oltre 72 ore

Benzina o altri carburanti: oltre 72 ore

Gasolio: 6 ore

Liquidi per freni: 10 ore

Olio motore: 30 ore

Prova di infiammabilità

Il prodotto si carbonizza per 5,5" a 1300°C per

4 min ma non sviluppa fiamme.

Applicazioni:

Può essere usato in vari ambienti

e su diversi materiali: scale, gradini, in fabbriche, mense,

aree di ricreazione, locali pubblici, mezzi di trasporto

quali aerei, navi, roulettes, trattori, autobotti ed ovunque

sia necessario prevenire cadute, cause di lesioni ed infortuni.

PULIRE ED ASCIUGARE BENE LA SUPERFICE PRIMA DELL' APPLICAZIONE

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l' utilizzatore deve controllare l' idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni.

Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato ad una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.