

Laminato elastoplastico per segnaletica temporanea removibile 3M™ Stamark™ A651, Giallo, 120 mm x 100 m



- Progettato per la segnalazione di cantieri temporanei
- Facile applicazione e rimozione. Non lascia residui, segni o aloni sul fondo stradale o sui dispositivi complementari, semplificando significativamente il posizionamento e la rimozione
- Maggiore rapidità nel completare i lavori e nel riaprire al traffico regolare i tratti stradali interessati dai cantieri
- Non vengono utilizzati composti di metalli pesanti per la sua colorazione
- Consente la riapertura della strada al traffico dopo l'applicazione in tempi più rapidi rispetto a quando si utilizza un prodotto per segnaletica liquido

Specifiche

Caratteristiche

Ampiezza complessiva (misure metriche)	120 mm
Caratteristiche	Rifrangenza sull'asciutto
Lunghezza complessiva (misure metriche)	100 m
Marca	Stamark™
Minima unità di vendita*	Rotolo
Motivo di design	Pianno

Rivestimento	Si
Substrato	Cemento Asfalto
Tipo di prodotto	Nastro rimovibile
Uso del prodotto	Eventi speciali Cantieri edili

Dimensioni e classificazione

Pallet Altezza	1.116 Millimetro
Pallet Larghezza	1.100 Millimetro
Pallet Lunghezza	1.200 Millimetro
Pallet Peso lordo	645,092 Chilogrammo
Pallet Volume	1,473 Metro cubo
Rotolo Altezza*	138 Millimetro
Rotolo Larghezza*	440 Millimetro
Rotolo Lunghezza*	440 Millimetro
Rotolo Peso lordo*	21,971 Chilogrammo
Rotolo Volume*	26,717 dm ³
ECCN	
Codice Doganale	4005910000

Confezionamento ed etichette

Codice EAN - Spedizione (Rotolo)*	53134375278336
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
EAN - Pallet (Pallet)	04046719695799
Magazzino di spedizione principale	DABROWA GORNICZA, Slaskie
Magazzino di spedizione	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale
Paese di origine	Francia

per Pallet

28 Rotolo

Trasporto

Spedizione via aerea disponibile

Si

Spedizione con ghiaccio secco

No

Caratteristiche

- Progettato per la segnalazione di cantieri temporanei
- Facile applicazione e rimozione. Non lascia residui, segni o aloni sul fondo stradale o sui dispositivi complementari, semplificando significativamente il posizionamento e la rimozione
- Maggiore rapidità nel completare i lavori e nel riaprire al traffico regolare i tratti stradali interessati dai cantieri
- Non vengono utilizzati composti di metalli pesanti per la sua colorazione
- Consente la riapertura della strada al traffico dopo l'applicazione in tempi più rapidi rispetto a quando si utilizza un prodotto per segnaletica liquido

Laminato elastoplastico in resina poliuretanica, con microsfere in vetro ad elevata rifrangenza ed antisdrucciolo, con rete rinforzata incorporata. Disponibile in versione con autoadesivo e senza autoadesivo.

Omologato da diversi istituti di test indipendenti in Europa, soddisfa la linea guida ministeriale sulla cantieristica stradale (DM: 10/7/2002).